





CENTROMETAL EKO-CKS 300 Malkas apkures katls



Kods: 20292030
Artikuls: EKO-CKS300

Preču skaits noliktavā: **pieejams**

9740.25 € * Akcija ir spēkā kamēr prece ir noliktavā Veikala cena: **12987.02 €** * Produkta krāsa un komplektācija var neatbilst attēlā redzamajam! * Ja prece nav noliktavā, tad cenai ir tikai informatīvs raksturs un tā var mainīties * Cena ar PVN

Pievienot grozam Daudzums: gab.

PRODUKTA APRAKSTS

Tērauda katli EKO-CKS (nominālā siltuma jauda no 150 līdz 380kW) ir izstrādāti, lai varētu pieslēgt pie atvērta tipa centrālās apkures sistēmas, cietā kurināmā kurināšanai vidēja izmēra un lielām telpām. Tos var uzstādīt ar tiešu savienojumu ar skursteni, vai ar pieslēgumu caur ciklonu un ventilatoru. Tie piedāvā veiksmīgu kombināciju, mūsdienīgu dizainu un augstas kvalitātes materiālus, kā arī vieglu montāžu un ekspluatāciju.

Tehniskie parametri:

- Centrālāpkures tērauda katli, kas paredzēti cietā kurināmā kurināšanai (nominālā siltuma jauda no 150 līdz 380kW);
- Lielizmēra kurtuves durvis un lielā sadegšanas kamera nodrošina iespēju dedzināt liela izmēra pagales, kā arī nodrošina vieglu katla tīrīšanu un apkopi;
- Rūpīgi izstrādāta izmēra sadegšanas kamera ar trīskāršu dūmgāzu plūsmas caurlaidību, nodrošina katla darbību ar augstu efektivitāti un padara katlu ļoti ekonomisku.
- Maksimālais darba spiediens ir 4bāri, kas ļauj katlu izmantot pie lielākām apkures sistēmām;
- Pastāv iespēja iebūvēt ciklonu un dūmgāzu izplūdes ventilatoru;

TEHNISKIE PARAMETRI

Technical drawings of the EKO-CKS boiler showing front, side, and rear views with dimensions and labels.

Labels:

- Termometrs
- Augšējās durvis
- Vilkmes termostata atvere
- Apakšējās durvis
- Primārā gaisa atvēruma vieta/tīrīšanas lūka

Dimensions:

- Front view: B=D (height), J (width), C (width)
- Side view: I (height), A (width)
- Rear view: I (height), G (width), L (width), U (width)

EKO-CKS		150	200	250	300	380
Kopējā siltuma jauda	(kW)	110-150	150-200	200-250	250-300	250-380
Ūdens tilpums	(l)	380	520	790	963	1155
Katla svars	(kg)	812	1027	1476	1757	1986
Skursteņa diametrs *	φ(mm)	250	300	300	300	300
Augstums līdz skursteņa pieslēgumam H	(mm)	1285	1300	1705	1705	1710
Ieteicamā skursteņa vilkme	(Pa)	34	38	42	45	50
Turpgaita/atpakalgaita	(DN)	80	80	80	80	80
Ielaide/izlaide	(G)	1"	1"	1"	1"	1"
Pretpārkaršanas kontūrs	(DN)	40	40	40	40	40
Max. darba temperatūra	(°C)	100	100	100	100	100
Max. darba spiediens	(bar)	4	4	4	4	4
Katla dziļums A	(mm)	1590	1980	2000	2350	2350
Katla augstums B	(mm)	1600	1600	2100	2100	2100
Katla platums C	(mm)	815	815	920	920	1065
Augstums līdz turpgaitai D	(mm)	1600	1600	2100	2100	2100
Augstums līdz atpakalgaitai E	(mm)	250	250	250	250	250
Augstums līdz pretpārkaršanas kontūram F	(mm)	500	500	500	500	500
Augstums līdz ielaidei/izlaidei G	(mm)	155	155	155	155	155
Izmēri l/J	(mm)	990x745	1390x745	1390/850	1740/850	1740/995
Sadegšanas kameras izmēri	(mm)	450x385	450x385	500x590	500x590	600x585
Max. pagaļu garums	(mm)	606	1006	1006	1356	1356

* - Skursteņa ieteicamajam diametram jābūt stingrā atbilstībā ar nominālo jaudu, skursteņa augstumu un gandrīz vienmēr jābūt lielākam par dūmgāzu izplūdes diametru